



ERZDRUCK

VIELFALT IN MEDIEN

ANFORDERUNGEN AN IHRE DRUCKDATEN

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Datenaufbereitung für den Offsetdruck/Digitaldruck! Liefern Sie Ihre Daten als druckoptimierte PDFs!

Sollten die hier aufgeführten Vorgaben nicht eingehalten werden, können wir für das Druck-Endergebnis leider keine Haftung übernehmen.

BILDER

Für ein optimales Druckergebnis sollten lediglich Bilder verwendet werden, die in der verwendeten Größe eine Auflösung von 300 dpi besitzen. Bilder mit einer deutlich niedrigeren Auflösung erscheinen im Druck verpixelt.

SCHRIFTEN

Auch wichtig ist, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind. Die Schriften können auch in Pfade konvertiert werden, um das Problem fehlender Schriften zu vermeiden. Bitte achten Sie auf eine gut lesbare Schriftgröße. Im Allgemeinen sind Schriften unter 6 Pt ungeeignet.

STRICHSTÄRKEN

Vermeiden Sie Strichstärken unter 0,5 pt (= 0,15 mm), da es eventuell Probleme bei der Darstellung zu feiner Linien geben kann.
Verwenden Sie keine sogenannten „Haarlinien“.

PDF-STANDART

Bitte senden Sie uns eine druckoptimierte PDF-Datei, die dem Standard PDF-X 1a entspricht.
Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
→ kostenlos erhältlich bei www.eci.org/de/downloads

ABSTÄNDE

Der Abstand von Text bzw. Logos usw. zum Papierrand sollte mindestens 5 mm betragen.

**Niederlassung
Gewerbering 11
09456 Annaberg-Buchholz**

**T. 03733 64090
F. 03733 63400**

www.erdzdruck.de

Erzdruck GmbH
Vielfalt in Medien
Reitzenhainer Str. 17
09496 Marienberg

T. 03735 93875 - 60
F. 03735 93875 - 69

info@erdzdruck.de

QR-CODES

Bitte stellen Sie sicher, dass der QR-Code einen ausreichenden Kontrast zum Hintergrund vorweist! (Nicht geeignet: z.B. gelb auf weiß!). Idealerweise legen Sie den QR-Code in 100 % Schwarz an! Der Code sollte nicht zu klein sein, um sicher zu gehen, dass die Codes von allen Smartphones gelesen werden können.

BESCHNITT

Dokumente bitte immer auf das Endformat anlegen! Werden Elemente (Bilder, Farbflächen, usw.) randabfallend gedruckt, muss ein Beschnitt von 3 mm an allen vier Seiten angelegt werden, der über das Endformat hinaus geht.

